



FLOTTI ZAKGOEDMENGER



Doorstroommenger, het alternatief voor de vrije val- en dwangmenger.

Toepassing

- Optimale verwerking van fabrieksmatig vervaardigde droge mortels:
 - metselmortels
 - betonmortels (max. korrel 8 mm)
 - zandcementmortels
 - stucmortels
 - sierpleisters (1 en 2 mm)
- Specie on demand. Er wordt niet meer mortel aangemaakt als benodigd is.
- Laag gewicht, waardoor makkelijk verplaatsbaar.
- Niet geschikt voor mortels die een lange mengtijd behoeven
- Overal inzetbaar door 230 V stroomaansluiting
- Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
- Voorzien van snijmes voor het openen van de zakken

Technische gegevens

Mengcapaciteit	ca. 20 l/min
Aandrijfmotor	1,3 kW, 230 V, 50 Hz, 1-
EI. Aansluiting	230 V, 50 Hz, 1-
Zekering	16 A
Stekkeraansluiting	randgeaarde stekker
Voedingskabel	3 x 3,5 mm ²
Aansluitwaarde	9 A
Wateraansluiting	1/2 "waterslang met GEKA-koppeling, benodigde waterdruk minimaal 2,5 bar bij draaiende machine
Afmetingen (lxbxh)	1400 x 500 x 1000 mm
Gewicht	ca. 90 kg
Geluidsniveau	66 dBA, op 1 m afstand gemeten tijdens bedrijf in open veld
Menger	M-tec doorstroommenger



Januari 2010