

Remix Droge Mortel BV

Specialist in droge mortel oplossingen



Remix Voegenbeton

De efficiënte en besparende methode voor het vullen van voegen en sparingen in kanaalplaatvloeren

Voor het vullen van de voegen tussen prefab betonnen kanaalplaatvloerelementen is niet langer een ploeg van 4 à 5 personen met een kraan en kubel benodigd. Met de Remix voegenbetonmethode kunnen de voegen en sparingen door enkele personen, zonder kraan, op ieder gewenst tijdstip snel, volledig, arbeidsvriendelijk en kostenbesparend worden gevuld.

Remix voegenbeton is een hoogwaardige fabrieksmatig geproduceerde droge mortel, die speciaal is ontwikkeld voor het vullen van de smalle en diepe voegen tussen de elementen van kanaalplaatvloeren en kant & klaar vloeren. De mortel wordt door Remix in silo's op de bouwplaats aangeleverd en op het gewenste moment door een Remix menger met water gemengd tot een homogene verpompbare specie. De specie wordt met een mobiele pompunit door een slang naar de kanaalplaatvloer getransporteerd en daar met behulp van een speciale lans in de voeg aangebracht. Remix voegenbeton is zelfverdichtend, heeft uitstekende vloeieigenschappen, zakt niet door de naden en spoelt niet uit bij regen.

Remix Voegenbeton verhoogt de schijfwerking van de vloer waardoor een hogere constructieve waarde wordt verkregen zodat op de druklaag kan worden bespaard. Een besparing op de druklaag resulteert in materiaalbesparing, gewichtsbesparing, ruimte-winst en/of een geringere gevelhoogte.



**Specie
on
demand!**

*Bij regen kan
worden
doorgewerkt*



Remix voegenbeton biedt de constructeur en de architect de mogelijkheid om lichter en met minder materiaal te construeren, de (kanaal)plaatvloerenfabrikant een toegevoegde waarde van zijn product en de aannemer een kostenbesparende, arbeidsvriendelijke en efficiënte bewerking. Voor de opdrachtgever resulteert de toepassing van Remix Voegenbeton in lagere bouwkosten, een kortere bouwtijd en een hoogwaardiger gebouw.

Remix Droge Mortel BV

Specialist in droge mortel oplossingen



Voordelen Remix Voegenbeton ten opzichte van de traditionele natte methode met Spramex

- Volledige, homogene, zelfverdichtende en kwalitatief hoogwaardige voegvulling.
- Goede aanhechting, hoge sterkte en minimale krimp.
- Verhoging van de schijfwerking van de vloer.
- Minder kans op scheurvorming.
- Zakt niet door de naden en spoelt niet uit bij regen.
- Arbeidsvriendelijke en arbeidsbesparende methode.
- 'Specie on demand', op ieder gewenst moment is de juiste hoeveelheid voegenbetonspecie beschikbaar.
- Geen extra ondervrachtkosten en wachttijd-kosten, zoals bij natte betonspecie.
- Geen geknoei, verspilling en restant op de bouwplaats.
- Geen kraan op de bouwplaats benodigd.
- Werkzaamheden kunnen door slechts 2 personen worden uitgevoerd.
- De voegen kunnen zelfs nog worden gevuld als bovenliggende verdiepingsvloeren, dakplaten en het glas al zijn aangebracht.
- Ook bij regenachtig weer kan er worden door-gewerkt, de specie spoelt niet uit.
- Silo's kunnen op de bouwplaats eenvoudig worden bijgevuld door de bulkwagens van Remix.
- Eenvoudiger logistiek; inplannen van beton-mixers, eigen vaklieden en een kraan is niet meer nodig.
- Het aanbrengen wordt door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd waardoor de aannemer hiervoor geen vaklieden hoeft vrij te maken en hij zich op zijn kerntaken kan richten.

Vraag voor meer informatie het productinformatieblad aan of kijk op onze website www.remix.nl



Technische gegevens

Classificatie	RB 032 (C20/25)	RB 033 (C25/30)
Karakteristieke druksterkte	≥ 25 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Druksterkte bij 20 °C na 1, 3, 7, 28 dagen	ca. 7, 16, 24, 35 N/mm ²	
Water cement factor	< 0,55 m/m	< 0,55 m/m
Uitlevering 1000 kg	ca. 560 ltr	ca. 560 ltr
Verwerkingstijd	2 uur	2 uur
Consistentiegebied	4 (plast/vloeibaar)	4 (plast/vloeibaar)
Volumieke massa	ca. 2250 kg/m ³	ca. 2250 kg/m ³
Grootste korrelafmeting	6 mm	6 mm

Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.



Remix Droge Mortel BV

Ellertsweg 2b – 9535 TA Ellertshaar
Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
info@remix.nl – www.remix.nl



www.remix.nl