



# Bestellinformation Silo

## Bestellungen

Bestellen Sie Ihr Silo vorzugsweise per E-Mail. Die Abteilung Planung ist erreichbar von 7.00 bis 17.30 Uhr.

- E-Mail [dispo@remix.nl](mailto:dispo@remix.nl)
- Telefon +31 599 287 368

## Servicieleistungen / Störungen

Das Serviceteam ist erreichbar von 7.00 bis 16.00 Uhr.

- Telefon +31 599 287 188

## Produktinformation / Mörtelberatung

- E-Mail [info@remix.nl](mailto:info@remix.nl)
- Telefon +31 599 287 360

## Lieferdaten

- **Silo Lieferungen**  
Circa 5 Werktage nach Eingang der Bestellung.
- **Silo umstellen**  
Circa 3 Werktage nach Bestellung.
- **Silo nachfüllen**
  - *Standart Produkte*  
Circa 1 Werktag nach Eingang der Bestellung, mind. vor 12.00 Uhr bestellt.
  - *Spezialprodukte*  
Circa 2 Werktage nach Eingang der Bestellung, mind. vor 12.00 Uhr bestellt.
- **Silo abholen**  
Bis spätestens circa 5 Werktage nach Eingang der Abbestellung (Die Silomiete stoppt bei der Abmeldung).

## Indikation Silofüllmenge

(Tonnenangabe auf Basis von 1.800 kg/m<sup>3</sup>)



### AUSBLÜHUNGSARM (UA)

Bei Mauermörtel, Dünnmörtel, Fugenglattstichmörtel ist ausblühungsarm optional, aber sehr empfohlen.



Max. 15 Tonnen Mörtel bei der ersten Silogestellung durch ein Remix LKW.

**Vermeiden Sie unnötige Silomiete und melden Sie zeitig das Silo ab!**



## Verbrauchstabelle Mauermörtel, Fugenglattstrichmörtel, Dünnmauermörtel und Fugemörtel

Steintyp	Kurzeichen	Maße in mm LxBxH	Steine m <sup>2</sup>	Fugenstärke 12 mm	Fugenstärke 12 mm	Fugenstärke 6 mm	Fugenstärke 12 mm
				Mauermörtel ca. kg/m <sup>2</sup>	Fugenglattstrichmörtel ca. kg/m <sup>2</sup>	Dünnmauermörtel ca. kg/m <sup>2</sup>	Fugemörtel ca. kg/m <sup>2</sup>
Normalformat	NF	240x115x71	48	45	50	25	5,9
Dünnformat	DF	240x115x52	62	55	61	31	7,2
Verblender	2DF	240x115x113	32	34	37	18	4,4
Reichsformat	RF	240x115x61	55	50	55	27	6,5
Waalformat	WF	210x100x50	73	51	56	28	7,5
Waaldickformat	WDF	210x100x65	59	43	47	23	6,4
Oldeburgerformat	OF	210x105x52	71	52	57	29	7,3
Rijnformat		180x87x41	99	51	56	29	
Vechtformat		210x100x40	87	58	64	33	

Die Verbrauchswerte sind ca. Werte und beziehen sich auf die Vermauerung von Vollsteinen bei einer Fugenstärke von 12 mm und 20 mm tief ausgekratzt. Bei Loch-, Systemsteine und Steine mit Mörteltaschen ist ein entsprechender Mehrverbrauch einzurechnen.

Unsere Verbrauchsdaten sind unverbindlich und müssen von der Baustelle überprüft werden. Wir empfehlen eine Musterfläche anzulegen.

### Fugemörtel in PE Säcke 25 Kg

**AUSBLÜHUNGSARM (UA)**

Remix Fugemörtel wird immer ausblüungsarm geliefert.



### Fugenglattstrichmörtel

**AUSBLÜHUNGSARM (UA)**

Ausblüungsarm empfohlen. Auch lieferbar in PE Säcke 25 Kg.



	Farbe und Farbcodes			
	Extra Weiß	050	Schwartz	400
	Weiß	100	Creme	500
	Weißgrau	150	Ocker	600
	Zementgrau	200	Terra	700
	Dunkelgrau	250	Rot	800
	Antrazitgrau	275	Braun	900
	Antrazit	300		

Auch lieferbar in jeder anderen gewünschten Farbe.

	Farbe und Farbcodes			
	Extra Weiß	050	Schwartz	400
	Weiß	100	Creme	500
	Weißgrau	150	Ocker	600
	Zementgrau	200	Terra	700
	Dunkelgrau	250	Rot	800
	Antrazitgrau	275	Braun	900

Auch lieferbar in jeder anderen gewünschten Farbe.



Abbildungen und Beschreibungen sind nach bestem Wissen dargestellt, aber ganz freibleibend, weil das Ergebnis jederzeit durch verschiedene Faktoren, auf die wir keine Einfluss oder keine Kontrolle haben, verändert werden kann.