



Remix Droge Mortel B.V.
Hoofdstraat 41
9531 AB, BORGER

Tel:
Fax:
Email: info@remix.nl
www: www.remix.nl



Remix Kalkcementmetselmortel (NEN-EN 998-2:2016)

v101, 2021-12-20

Fabrikant: Remix Droge Mortel BV.

Type: Remix kalkcement metselmortel 1:5:10.

Type:

Beoogd gebruik: Metselwerk binnen (B) en buiten (A) bij voegdikte van 8 tot 12mm (LV).

Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 5.

Samenstelling in volumedelen: 1 Cement: 5 Kalk: 10 Zand.

Hechtsterkte (NEN-EN 1015-12) (N/mm²): 0,15.

Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): < 0,1.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Waterdampdoorlatendheid (NEN-EN 1745) (μ): 15/35.

Warmtegeleiding bij 50% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 0,82$.

Warmtegeleiding bij 90% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 0,89$.

.....

Bindmiddel:

Cement:

Kalk:

Aanmaakwater: leidingwater.

.....

Kleur: Cementgrijs.

.....