



Remix Droge Mortel B.V.
 Hoofdstraat 41
 9531 AB, BORGER

Tel:
 Fax:
 Email: info@remix.nl
 www: www.remix.nl



Remix metselmortel (NEN-EN 998-2:2016)

v101, 2021-12-20

Fabrikant: Remix Droge Mortel B.V.

Type: Remix metselmortel, recept afgestemd op de initiële waterabsorptie van metselsteen.

Type: Remix metselmortel (UA) uitbloeiingsarm, recept afgestemd op de initiële waterabsorptie van metselsteen.

Type: Remix metselmortel voor zeer weinig zuigend metselsteen (IW1).

Type: Remix metselmortel (UA) voor zeer weinig zuigend metselsteen (IW1).

Type: Remix metselmortel voor matig zuigend metselsteen (IW2).

Type: Remix metselmortel (UA) voor matig zuigend metselsteen (IW2).

Type: Remix metselmortel voor normaal zuigend metselsteen (IW3).

Type: Remix metselmortel (UA) voor normaal zuigend metselsteen (IW3).

Type: Remix metselmortel voor sterk zuigend metselsteen (IW4).

Type: Remix metselmortel (UA) voor sterk zuigend metselsteen (IW4).

Type:

Beoogd gebruik: Metselwerk binnen (B) en buiten (A) bij voegdikte van 8 tot 12mm. (LV)
 Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

.....

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 5.

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 10.

Intiële afschuifweerstand (NEN-EN 1015-2) (N/mm²): ≥ 0,15.

Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): < 0,1.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Waterdampdoorlatendheid (NEN-EN 1745) (μ): 15/35.

Warmtegeleiding bij 50% materiaal (λ_{10,dry,mat}) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): ≤ 0,83.

Warmtegeleiding bij 90% materiaal (λ_{10,dry,mat}) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): ≤ 0,93.

.....

Bindmiddel:

Cement: CEM1

Aanmaakwater: leidingwater.

.....

Kleur: SC400, grijs.

Kleur: SC401, wit.

.....