



Portlandcement CEM I 42,5 R

Mineraal bindmiddel van de cementvastheidsklasse CEM I 42,5 R voor de aanmaak van mortel, pleister, beton en zandcement dekvloeren e.d. door toevoeging van zand, grind, kalk, water enz.

Eigenschappen

- Normaal verhardend;
- Hydraulisch afbindend;
- Watervast.

Verwerking

Remix Portlandcement afhankelijk van de toepassing met zand, grind, kalk enz. mengen en met water aanmaken tot een gebruiksklare specie.

Tips

- Cement is alkalisch, zie gevaaraanwijzing op de zak;
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Overige informatie

Het [veiligheidsblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Januari 2022

