

Verbruiksindicatie Metselmortel 12 mm (uitkrabben en navoegen)

Steenformaat	Voegdikte	Stenen/m ²	Mortelverbruik kg/m ²	Mortelverbruik kg/1000 stenen
Amstelformaat (214x102x72)	12 mm	53	42 kg/m ²	800 kg
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	59	44 kg/m ²	755 kg
Hilversums formaat (225x105x42)	12 mm	78	58 kg/m ²	770 kg
Maasformaat (210x100x83)	12 mm	47	38 kg/m ²	803 kg
Moduul steen 50 (190x90x50)	12 mm	80	48 kg/m ²	597 kg
Moduul steen 90 (190x90x90)	12 mm	49	34 kg/m ²	692 kg
Snelbouwsteen (290x140x140)	12 mm	22	35 kg/m ²	1628 kg
Snelbouwsteen (290x140x190)	12 mm	16	30 kg/m ²	1813 kg
Snelbouwsteen (300x100x240)	12 mm	13	18 kg/m ²	1453 kg
Snelbouw geperforeerd (290x140x140)	12 mm	22	42 kg/m ²	1607 kg
Snelbouw geperforeerd (290x140x190)	12 mm	16	36 kg/m ²	2176 kg
Snelbouw geperforeerd (290x190x190)	12 mm	16	40 kg/m ²	2946 kg
Vechtformaat (210x100x40)	12 mm	87	60 kg/m ²	689 kg
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	73	52 kg/m ²	716 kg

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkwijze. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verlies, zoals bijvoorbeeld baarden in de spouw, vals specie etc. Daarnaast is het verbruik bij stenen met een frog of perforatie circa 20% hoger bij traditioneel metselen.

Wilt u meer weten, of direct bestellen? Mail dan naar morteladvies@remix.nl